

## LIGHTPANEL Überblick

Die folgende Tabelle soll Ihnen einen Überblick über die Vielfalt der Einsatz- und Ausstattungsmöglichkeiten unserer Lightpanels vermitteln. Allerdings sind Größen und technische Ausstattung vom jeweiligen Einsatzzweck abhängig. Bitte wenden Sie sich daher bei Interesse an einen unserer Berater.

Lightpanels	original	plus <sup>1)</sup>	frameless	cover	floor	twin	slim	alu-slim	tex	backlight	splash	iso
<b>geeignet für:</b>												
Innenbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen-/Feuchtbereich											●	●
Deckenmontage	●			●			Einbau	Einbau		●		
Wandmontage	●	●	●	●			Einbau	Einbau	●	●	●	●
Bodenmontage					●		●	●				
<b>wahlweise:</b>												
LEDs RGB	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
LEDs weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEDs einfarbig	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Echtglasfront	●	●	●		●			●			●	standard
Stoffbespannung									standard	standard		
Gebogene Form mögl.	●	●	●	●			●	●		●	●	
Konturformen mögl.			●		●		●			●		
<b>Maße</b>												
max. Größe 3 x 2 m	●											
max. Größe 3 x 1,2 m		●	●	●	●				●		●	●
max. Größe 3 x 0,8 m						●	●	●				
Gesamttiefe	30 mm	30+x mm	ab 36 mm	ab 34 mm	34-40 mm	ab 34 mm	15 mm	18 mm	50 mm	100/150 mm	ab 34 mm	ab 36 mm
<b>Gewährleistung</b>												
24 Monate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Daten:</b>												
IP-Schutzklasse	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 64	IP 64
Brandschutz	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B1
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C										-30°C bis +40°C	

<sup>1)</sup> Die maximale Größe ist bei Lightpanel plus abhängig von der gewünschten Dekor-Oberfläche.  
 Bei Lightpanel plus ist die Gesamttiefe abhängig von der Stärke der Dekorplatte